

## MANUAL TÉCNICO

# ZAPI *DESMOLDANTE MD*

## Desmoldante para Fôrmas de Madeira



**ZAPI DESMOLDANTE MD** é uma composição oleosa, emulsionada em água, indicada para aplicação em fôrmas de madeira, compensados comuns e resinados, formando uma fina camada protetora impedindo a aderência entre o concreto e as fôrmas.

### PROPRIEDADES:

**ZAPI DESMOLDANTE MD** facilita a desmoldagem, proporcionando ótimo acabamento nas superfícies de concreto aparente. Alto rendimento. Não causa mancha no concreto. Aumenta o tempo de vida útil das fôrmas de madeira, possibilitando maior reaproveitamento. Pode ser aplicado sobre madeira úmida.

### COMPOSIÇÃO:

Composto de ácidos graxos emulsionado.

### APLICAÇÃO:

A superfície a ser aplicado o **ZAPI DESMOLDANTE MD** deve estar limpa, isenta de pó ou oleosidade, devendo ser preparada conforme NBR 7200 (ABNT).

Misture bem antes de usar.

Em recipiente limpo, diluir uma parte do **ZAPI DESMOLDANTE MD** em até 10 partes de água, em volume, dependendo do estado das fôrmas e tipo de superfície. Adicionar o **ZAPI DESMOLDANTE MD** à água, misturando lentamente, até obter uma mistura homogênea. Aplicar uniformemente sobre as fôrmas com trincha, brocha, pincel, rolo, pulverizador ou pistola de pintura; aguardar a secagem por no mínimo 1 hora antes de iniciar a concretagem. Caso necessário limpar e reaplicar o **ZAPI DESMOLDANTE MD** antes de cada reaproveitamento da fôrma.

Após a aplicação do **ZAPI DESMOLDANTE MD**, manter as fôrmas abrigadas da chuva.

### CONSUMO:

**ZAPI DESMOLDANTE MD** apresenta um rendimento de 100 a 200 m<sup>2</sup> por litro.

### ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

**ZAPI DESMOLDANTE MD** não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

### VALIDADE:

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

### EMBALAGENS:

Balde de 18 litros e Tambor 200 litros.

Comercializado por:



(34) 3291-2500

Matriz: Rua Ceará, 1652 - B. Umarama

Uberlândia-MG CNPJ: 71.222.889/0001-08

Filial: Av. João Naves de Ávila. 3737 - B. Sta Mônica

Uberlândia-MG CNPJ: 71.222.889/0002-80

Fabricado por CNPJ: 02.595.494/0001-05  
Químico Responsável: CRQ 13100621