

## MANUAL TÉCNICO

# ZAPI MANTA LÍQUIDA

## Membrana Acrílica Impermeabilizante



**ZAPI MANTA LÍQUIDA** é um impermeabilizante de característica flexível e elástica de base acrílica, para moldagem no local e aplicação a frio, resistente às intempéries.

### PROPRIEDADES:

**ZAPI MANTA LÍQUIDA** é indicado para impermeabilização de áreas expostas e não sujeitas a tráfego de veículos ou pedestres, coberturas inclinadas, lajes de concreto, varandas, terraços, telhas de fibro cimento, marquises, calhas, paredes externas sujeitas a batidas de chuva, etc.

Proporciona ótima impermeabilização, impossibilitando a penetração da umidade nos ambientes internos.

**ZAPI MANTA LÍQUIDA** confere as seguintes vantagens:

- Resistência aos raios U.V.,
- Aplicação a frio,
- Proporciona conforto térmico por refletir os raios solares,
- Grande elasticidade e flexibilidade,
- Ótima impermeabilidade e resistência,
- Fácil aplicação,
- Não requer proteção mecânica.

### COMPOSIÇÃO:

Emulsão Acrílica.

### APLICAÇÃO:

#### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície a ser aplicada **ZAPI MANTA LÍQUIDA** deve estar limpa, isenta de partículas soltas, nata de cimento, óleos, desmoldantes, etc., e regularizada com argamassa de cimento e areia (traço 1:3), com caimento mínimo de 1% para os ralos.

#### FORMA DE APLICAÇÃO:

Homogeneizar o produto antes de usar.

Aplicar **ZAPI MANTA LÍQUIDA** com pincel, vassoura de pêlo macio, broxa, trincha ou rolo de pintura, espalhando o produto de forma uniforme sobre a superfície.

Aplicar a primeira demão de **ZAPI MANTA LÍQUIDA** diluído em 20% de água, e as demais demãos puras, com intervalo entre 6 a 12 horas entre cada aplicação, de acordo com as condições do ambiente. Em áreas sujeitas à movimentação estrutural, aplicar uma tela de poliéster (TELAMAX) entre a 2ª e a 3ª demão. Secagem final em aproximadamente 7 dias, podendo assim efetuar o teste de estanqueidade no local.

#### CONSUMO:

Consumo aproximado de 1,5 a 2,5 kg/m<sup>2</sup>.

#### ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

#### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

**ZAPI MANTA LÍQUIDA** não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente.

Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de inalação, remover para um local ventilado e fresco. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

#### VALIDADE:

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

#### EMBALAGENS:

Balde de 18 kg e Tambor de 200 K

Comercializado por:

**ZAPI**  
IMPERMEABILIZANTES

(34) 3291-2500

Matriz: Rua Ceará, 1652 - B. Umarama

Uberlândia-MG CNPJ: 71.222.889/0001-08

Filial: Av. João Naves de Ávila. 3737 - B. Sta Mônica

Uberlândia-MG CNPJ: 71.222.889/0002-80

Fabricado por CNPJ: 02.595.494/0001-05

Químico Responsável: CRQ 13100621