

## FISPQ - Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

**Produto:** ZAPI ASFALTO PRONTO

**Empresa:** ZAPI IMPERMEABILIZANTES

**Endereço:** JOÃO NAVES DE ÁVILA 3737, SANTA MÔNICA – UBERLÂNDIA, MG

**Telefone:** (34) 3291-2500

**Telefone de emergência:** (34) 3291-2500

### 2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

**Produto:** ZAPI ASFALTO PRONTO

**Natureza Química:** Derivados de Petróleo e Material Pétreo

### 3. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

**Ingestão:** Pode causar desconforto estomacal e náuseas

**Inalação:** Pode causar tonturas

**Contato com a Pele:** Pode causar queimaduras caso o produto se encontre em temperatura superior a 50° C

**Contato com os olhos:** Pode causar queimaduras caso o produto se encontre em temperatura superior a 50° C

### 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

**Procedimentos em caso de intoxicação:**

**Ingestão:** Não induzir ao vômito. Chame o médico ou centro toxicológico

**Inalação:** Remover a vítima ao ar fresco, em caso de problemas respiratórios procurar auxílio médico

**Pele:** Lavar com grande quantidade de água, utilizar solventes asfálticos para auxiliar a remoção do produto. Tirar as roupas contaminadas. Procurar auxílio médico caso o produto esteja acima de 50°C

**Olhos:** Lavar imediatamente em abundância por pelo menos 15 minutos, procurar auxílio médico se houver vermelhidão ou desconforto persistente, com o produto acima de 50°C, buscar auxílio médico imediatamente.

### 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

**Meios de extinção:** Utilizar extintor de pó químico seco, gás carbônico, espuma e água em forma de neblina. Produto pode ser inflamável quando a temperatura estiver acima de 270°C.

**ZAPI IMPERMEABILIZANTES**

João Naves de Ávila 3737 – Uberlândia, MG

Telefone: (34) 3291.2500

CNPJ: 71.222.889/0001-08

## 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

**Precauções ao meio ambiente:** Isolar a área. Evitar que o produto atinja o solo e cursos de água. Avisar as autoridades competentes se o produto alcançar sistemas de drenagem ou cursos de água ou se contaminar o solo ou vegetação

**Métodos de limpeza:** O produto deve ser recolhido para recipientes adequados, devidamente identificados, para posterior descarte.

## 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

**Manuseio:** Evitar contato com os olhos, pele e roupas.

**Armazenamento:** Armazenar em local seco e bem ventilado. Manter as embalagens bem fechadas quando fora de uso, não expor ao calor excessivo.

**Materiais para embalagens:** Recomendamos sacos de rafia.

## 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO OU PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**Proteção respiratória:** Utilizar máscara de proteção.

**Proteção das mãos:** luvas de raspa.

**Proteção dos olhos:** Óculos de segurança.

**Proteção da pele e do corpo:** Avental de raspa e botas.

**Medidas de Higiene:** Lavar as roupas contaminadas antes de reusá-las: Lavar as mãos após o manuseio.

## 9. PROPRIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Estado físico	Sólido
Aparência	Pedra revestida
Cor	Preto
Odor	Odor de petróleo
Ph	Não existem dados disponíveis
Taxa de evaporação relativa (Acetato de butilo)	Não existem dados disponíveis
Taxa de evaporação relativa (Éter)	Mais lento que o éter
Ponto de fusão	Não existem dados disponíveis
Ponto de congelamento	Não existem dados disponíveis
Ponto de ebulição	Não existem dados disponíveis
Ponto de inflamação	> 93° C (>200° F)
Temperatura de autoignição	Não existem dados disponíveis
Temperatura de decomposição	Não existem dados disponíveis
Inflamabilidade (sólido gás)	Não existem dados disponíveis
Pressão de vapor	Não existem dados disponíveis

### ZAPI IMPERMEABILIZANTES

João Naves de Ávila 3737 – Uberlândia, MG

Telefone: (34) 3291.2500

CNPJ: 71.222.889/0001-08

## 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

**Estabilidade:** Estável nas condições normais de uso e estocagem.

**Condições a evitar:** Calor excessivo, irradiação direta do sol ou congelamento.

## 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

**Contato com a pele:** Pode causar leves irritações e queimaduras caso o produto esteja acima de 50°C.

**Contato com os olhos:** Pode causar leves irritações e queimaduras caso o produto esteja acima de 50°C.

**Ingestão:** Pode causar irritações estomacais, com o produto acima de 50°C. Pode ser nocivo. buscar imediatamente auxílio médico.

## 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Prevenir a contaminação do solo, esgotos ou águas de superfície fazendo o descarte correto.

## 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÕES

Os resíduos de produtos químicos em geral devem ser tratados como resíduos especiais. Sua eliminação esta regulamentada pela legislação vigente, sendo assim entrar em contato com a entidade (autoridade ou empresa) que coleta resíduos e informar-se sobre eliminação.

## 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Nome apropriado para embarque: Massa Asfáltica

## 15. REGULAMENTAÇÕES

Normas aplicáveis: Não há.

## 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Validade do produto: 20 meses

As informações aqui contidas baseiam-se no atual nível de conhecimento da empresa. Ficam excluídas todas as garantias. O usuário dos produtos é responsável pelo cumprimento das leis e determinações existentes. Favor consultar ficha técnica / modo de emprego do produto antes de sua utilização.

**ZAPI IMPERMEABILIZANTES**

João Naves de Ávila 3737 – Uberlândia, MG

Telefone: (34) 3291.2500

CNPJ: 71.222.889/0001-08