

# MANUAL TÉCNICO

# ZAPI ZAPICAL

## Plastificante para Argamassa



**ZAPI ZAPICAL** é um aditivo concentrado que proporciona às argamassas frescas, efeito acentuado de plastificação e trabalhabilidade (liga), tornando-as de consistência mais plástica e macia.

### PROPRIEDADES:

**ZAPI ZAPICAL** acrescenta às argamassas as seguintes características:

- Argamassas mais leves e estáveis, eliminando a exsudação.
- Reduz ou evita trincas e fissuras.
- Aumenta o poder de aderência das argamassas.
- Aumenta a impermeabilidade do revestimento (reboco).
- Reduz o consumo dos insumos de pintura.
- Permite obter excelentes acabamentos.

### COMPOSIÇÃO:

A base de resinas naturais.

### APLICAÇÃO:

**ZAPI ZAPICAL** é compatível com todos os tipos de cimentos e argamassas destinados a revestimentos (reboco) internos ou externos e assentamentos. Também é altamente recomendado para assentamento de tijolos à vista.

Para um perfeito aproveitamento das inúmeras propriedades do **ZAPI ZAPICAL**, recomenda-se usar areia limpa, isenta de sais e materiais orgânicos. Devem ser utilizados traços (cimento:areia) adequados para cada aplicação.

Argamassas contendo **ZAPI ZAPICAL** devem ser bem misturadas na betoneira ou masseira, até se obter boa plasticidade.

Adicionar **ZAPI ZAPICAL** em parte da água de amassamento.

### CONSUMO:

**ZAPI ZAPICAL** pode ser dosado em função da medida do cimento ou da areia, obedecendo às seguintes proporções:

**Sobre a areia:** dosar de 6 a 8ml de **ZAPI ZAPICAL** para cada lata de areia (18 litros)

**Sobre o cimento:** Dosar de 80 a 100 ml de **ZAPI ZAPICAL** para cada saca de cimento de 50kg.

### ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

**ZAPI ZAPICAL** não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

### VALIDADE:

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

### EMBALAGENS:

Balde de 18 kg e Tambor 200 kg.

Comercializado por:



(34) 3291-2500

Matriz: Rua Ceará, 1652 - B. Umarama

Uberlândia-MG CNPJ: 71.222.889/0001-08

Filial: Av. João Naves de Ávila. 3737 - B. Sta Mônica

Uberlândia-MG CNPJ: 71.222.889/0002-80

Fabricado por CNPJ: 02.595.494/0001-05  
Químico Responsável: CRQ 13100621