

MANUAL TÉCNICO

ZAPI CHAPISCO

Adesivo para Chapiscos e Argamassas



ZAPI CHAPISCO é um adesivo plástico, a base de copolímeros compatíveis com cimento Portland, sendo apropriado para uso com cimento, cal ou gesso.

PROPRIEDADES:

ZAPI CHAPISCO Proporciona elevada aderência de chapiscos e argamassas, reduz a permeabilidade e inibe o fissuramento.

COMPOSIÇÃO:

Dispersão aquosa de copolímeros.

APLICAÇÃO:

Chapiscos, consertos de concreto aparente e de alvenaria, pisos, igualação de pouca espessura e consertos de trincas em concreto e alvenaria (não de trincas térmicas), e gesso, utilizando-se as seguintes proporções:

- Chapiscos:

1 parte de cimento Portland.

2 partes de areia média.

Amolentar com solução de **ZAPI CHAPISCO**, preparada na proporção de 1:2 (**ZAPI CHAPISCO**:Água).

- Consertos de concreto aparente e alvenaria:

1 parte de cimento Portland.

3 partes de areia média.

Amolentar com solução de **ZAPI CHAPISCO**, preparada na proporção de 1:2 (**ZAPI CHAPISCO**:Água)

- Pisos:

1 parte de cimento Portland.

1 parte de areia média.

2 partes de pedrisco (3-7 mm)

Amolentar com solução de **ZAPI CHAPISCO**, preparada na proporção de 1:2 (**ZAPI CHAPISCO**:Água).

Obs.: Não deixar a massa muito fluída.

Proceder forte adensamento.

Evitar secagem rápida da argamassa aplicada.

Não passar com a argamassa sobre as juntas da base.

- Igualação de espessura máxima de 5mm:

1 parte de cimento Portland.

2 partes de areia _ na.

Amolentar com solução de **ZAPI CHAPISCO**, preparada na proporção de 1:2 (**ZAPI CHAPISCO**:Água).

ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

ZAPI CHAPISCO não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

VALIDADE:

12 meses após fabricação, desde que armazenado adequadamente.

EMBALAGENS:

Balde de 18 Quilos e Tambor de 200 Quilos.

Comercializado por:

 **ZAPI**
IMPERMEABILIZANTES

(34) 3291-2500

Matriz: Rua Ceará, 1652 - B. Umuarama

Uberlândia-MG CNPJ: 71.222.889/0001-08

Filial: Av. João Naves de Ávila. 3737 - B. Sta Mônica

Uberlândia-MG CNPJ: 71.222.889/0002-80

Fabricado por CNPJ: 02.595.494/0001-05

Químico Responsável: CRQ 13100621