

# MANUAL TÉCNICO

# ZAPI TRINCA

## Mastique Acrílico Base Água



**ZAPI TRINCA** é um impermeabilizante acrílico desenvolvido para vedar trincas e fissuras internas e externas, possui ótima elasticidade, baixa retração e resistência a intempéries e a raios UV. Aceita pinturas isentas de solventes, à base de látex ou de emulsão acrílica, (aguardar no mínimo 48 horas após a aplicação de **ZAPI TRINCA** para a realização da pintura).

### COMPOSIÇÃO:

Resina acrílica, cargas minerais, pigmentos e aditivos.

### APLICAÇÃO:

A superfície a ser aplicado **ZAPI TRINCA** deverá estar limpa, isenta de óleos, graxa, umidade e partículas soltas de qualquer natureza. **ZAPI TRINCA** deve ser aplicado com tempo seco e com temperatura ambiente superior a 5°C. Para a aplicação de **ZAPI TRINCA**, deve-se abrir a fissura em até 5mm de largura por 5mm de profundidade, preencher a fissura utilizando uma espátula. Caso se observe retração após 24 horas, reaplicar o produto.

### CONSUMO:

Aproximadamente 45g/m numa abertura de 5 x 5mm.

### ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

**ZAPI TRINCA** não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelo menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

### VALIDADE:

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

### EMBALAGEM:

Pote de 1 kg, Galão de 4 kg, Balde de 10 kg, Balde de 20 kg e Tambor de 270 kg.

Comercializado por:

 **ZAPI**  
IMPERMEABILIZANTES

(34) 3291-2500

Matriz: Rua Ceará, 1652 - B. Umarama

Uberlândia-MG CNPJ: 71.222.889/0001-08

Filial: Av. João Naves de Ávila. 3737 - B. Sta Mônica

Uberlândia-MG CNPJ: 71.222.889/0002-80

Fabricado por CNPJ: 02.595.494/0001-05

Químico Responsável: CRQ 13100621